ПРУМА

Технический лист

Выгружено 20.11.2026

Артикул 25630 Код товара 7753 ASTUROMEC

9010/SP GEL COAT Краскопульт пневматический, сопло 3,0 мм, нижняя подача



НазначениеПневмокраскопульт 9010/SP Gel Coat с нижней подачей краски предназначен для густых и вязких веществ - клея, тиксотропных жидкостей, гелей и т.д. …

Характеристики

Диаметр сопла	**3 мм**	Рабочее давление	**2,0–3,0 бар**
Технология распыления	**GEL COAT**	Способ подачи материала	**под давлением**
Вход для ЛКМ	**M 1/4"**	Расход воздуха	**240 л/мин**
Тип распыления	**воздушное**	Вес	**0,59 кг**

Упаковка и отгрузка

Кратность заказа	**1 шт**

Наименование в документах: 9010/SP GEL COAT Краскопульт пневматический, сопло 3,0 мм, нижняя подача

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67

ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00

pruma.ru/catalog/item/9010sp-gel-coat-kraskoraspyilitel-soplo-30-mm-nizhnyaya-podacha/