ПРУМА

**Технический лист**

Выгружено 20.11.2026

Артикул 3676800 Код товара 9186 RIVIT

# Заклёпка вытяжная 3,2 × 10 мм Алюм/Сталь увеличенный бортик(10 мм) на 5,0–7,0 мм



Заклепка вытяжная со стандарным бортиком применяется для соединения тонколистовых материалов из твердого материала. Конструкция заклепки комбинированная, состоит из трубчатой заклепки и стержня с головкой. …

## Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| Диаметр заклёпки | 3,2 мм | Длина заклёпки | 10 мм |
| Толщина пакета | 5,0–7,0 мм | Прочность на разрыв | 1 190 Н |
| Прочность на срез | 820 Н | Диаметр бортика | 10 мм |
| Диаметр отверстия | 3,3 мм | Вид заклёпки | Стандартная |
| Материал заклёпки | Алюм/Сталь | Тип бортика | Увеличенный |
| Толщина бортика | 1,2 мм | | |

## Упаковка и отгрузка

| | |
|---|---|
| Кратность заказа | 1 000 шт |

Наименование в документах: AFL Заклепка вытяжная 3,2x10 мм Алюм/Сталь увеличенный бортик(10 мм) на 5,0-7,0 мм (1,0/10,0)

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67

ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00

pruma.ru/catalog/item/afl-zaklepka-vyityazhnaya-32h10-mm-alyumstal-uvelichennyij-bortik10-mm-na-50-70-mm-10100-rivit/