ПРУМА

**Технический лист**

Выгружено 20.11.2026

Артикул 0013800 Код товара 9210 RIVIT

# Заклёпка вытяжная 4,8 × 16 мм Алюм/Сталь увеличенный бортик(16 мм) на 9,0–11,0 мм



Заклепка вытяжная со стандарным бортиком применяется для соединения тонколистовых материалов из твердого материала. Конструкция заклепки комбинированная, состоит из трубчатой заклепки и стержня с головкой. …

## Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| Диаметр заклёпки | 4,8 мм | Длина заклёпки | 16 мм |
| Толщина пакета | 9,0–11,0 мм | Прочность на разрыв | 2 400 Н |
| Прочность на срез | 1 800 Н | Диаметр бортика | 16 мм |
| Диаметр отверстия | 5 мм | Вид заклёпки | Стандартная |
| Материал заклёпки | Алюм/Сталь | Тип бортика | Увеличенный |
| Толщина бортика | 1,7 мм | | |

## Упаковка и отгрузка

| | |
|---|---|
| Кратность заказа | 1 000 шт |

Наименование в документах: AFL Заклепка вытяжная 4,8x16 мм Алюм/Сталь увеличенный бортик(16 мм) на 9,0-11,0 мм (0,25/2,0)

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67

ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00

pruma.ru/catalog/item/afl-zaklepka-vyityazhnaya-48h16-mm-alyumstal-uvelichennyij-bortik16-mm-na-90-110-mm-02520-rivit/