ПРУМА

Технический лист

Выгружено 20.11.2026

Артикул 1528200 Код товара 9224 RIVIT

Заклёпка вытяжная 6,4 × 20 мм Алюм/Сталь увеличенный бортик(16 мм) на 12,0-14,0мм



Заклепка вытяжная со стандарным бортиком применяется для соединения тонколистовых материалов из твердого материала. Конструкция заклепки комбинированная, состоит из трубчатой заклепки и стержня с головкой. …

Характеристики

Диаметр заклёпки	6,4 мм	Длина заклёпки	20 мм
Толщина пакета	12,0–14,0 мм	Прочность на разрыв	4 800 Н
Прочность на срез	3 100 Н	Диаметр бортика	16 мм
Диаметр отверстия	6,5 мм	Вид заклёпки	Стандартная
Материал заклёпки	Алюм/Сталь	Тип бортика	Увеличенный
Толщина бортика	1,8 мм		

Упаковка и отгрузка

Кратность заказа	1 000 шт

Наименование в документах: AFL Заклепка вытяжная 6,4x20 мм Алюм/Сталь увеличенный бортик(16 мм) на 12,0-14,0мм (0,25/1,5)

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67

ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00

pruma.ru/catalog/item/afl-zaklepka-vyityazhnaya-64h20-mm-alyumstal-uvelichennyij-bortik16-mm-na-120-140mm-02515-rivit/