ПРУМА

Технический лист

Выгружено 20.11.2026

Артикул 0000200 Код товара 9316 RIVIT

Заклёпка вытяжная 2,4 × 6 мм Алюм/Сталь стандартный бортик, на 1,5–3,5 мм



Заклепка вытяжная со стандарным бортиком применяется для соединения тонколистовых материалов из твердого материала. Конструкция заклепки комбинированная, состоит из трубчатой заклепки и стержня с головкой. …

Характеристики

Диаметр заклёпки	2,4 мм	Длина заклёпки	6 мм
Толщина пакета	1,5–3,5 мм	Прочность на разрыв	450 Н
Прочность на срез	350 Н	Диаметр бортика	5 мм
Диаметр отверстия	2,5 мм	Вид заклёпки	Стандартная
Материал заклёпки	Алюм/Сталь	Тип бортика	Стандартный
Толщина бортика	0,55 мм		

Упаковка и отгрузка

Кратность заказа	1 000 шт

Наименование в документах: AFT Заклепка вытяжная 2,4х6 мм Алюм/Сталь стандартный бортик, на 1,5-3,5 мм (1,0/12,5)

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67

ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00

pruma.ru/catalog/item/aft-zaklepka-vyityazhnaya-24h6-mm-alyumstal-standartnyij-bortik-na-15-35-mm-10125-rivit/