ПРУМА

Технический лист

Выгружено 20.11.2026

Артикул 1232900 Код товара 9347 RIVIT

Заклёпка вытяжная 3,4 × 20 мм Алюм/Сталь стандартный бортик, на 14,5–16,5 мм



Заклепка вытяжная со стандарным бортиком применяется для соединения тонколистовых материалов из твердого материала. Конструкция заклепки комбинированная, состоит из трубчатой заклепки и стержня с головкой. …

Характеристики

Диаметр заклёпки	3,4 мм	Длина заклёпки	20 мм
Толщина пакета	14,5–16,5 мм	Прочность на разрыв	1 400 Н
Прочность на срез	1 100 Н	Диаметр бортика	7 мм
Диаметр отверстия	3,5 мм	Вид заклёпки	Стандартная
Материал заклёпки	Алюм/Сталь	Тип бортика	Стандартный
Толщина бортика	0,9 мм		

Упаковка и отгрузка

Кратность заказа	1 000 шт

Наименование в документах: AFT Заклепка вытяжная 3,4x20 мм Алюм/Сталь стандартный бортик, на 14,5-16,5 мм (1,0/5,0)

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67

ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00

pruma.ru/catalog/item/aft-zaklepka-vyityazhnaya-34h20-mm-alyumstal-standartnyij-bortik-na-145-165-mm-1050-rivit/