ПРУМА

**Технический лист**

Выгружено 20.11.2026

Артикул 0003900 Код товара 9356 RIVIT

# Заклёпка вытяжная 4,0 × 12 мм Алюм/Сталь стандартный бортик, на 6,0–8,0 мм



Заклепка вытяжная со стандарным бортиком применяется для соединения тонколистовых материалов из твердого материала. Конструкция заклепки комбинированная, состоит из трубчатой заклепки и стержня с головкой. …

## Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| Диаметр заклёпки | 4,0 мм | Длина заклёпки | 12 мм |
| Толщина пакета | 6,0–8,0 мм | Прочность на разрыв | 1 800 Н |
| Прочность на срез | 1 300 Н | Диаметр бортика | 8 мм |
| Диаметр отверстия | 4,1 мм | Вид заклёпки | Стандартная |
| Материал заклёпки | Алюм/Сталь | Тип бортика | Стандартный |
| Толщина бортика | 1 мм | | |

## Упаковка и отгрузка

| | |
|---|---|
| Кратность заказа | 1 000 шт |

Наименование в документах: AFT Заклепка вытяжная 4,0x12 мм Алюм/Сталь стандартный бортик, на 6,0-8,0 мм (1,0/5,0)

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67

ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00

pruma.ru/catalog/item/aft-zaklepka-vyityazhnaya-40h12-mm-alyumstal-standartnyij-bortik-na-60-80-mm-1050-rivit/