Артикул 0004400  Код товара 9361  RIVIT

# Заклёпка вытяжная 4,0 × 18 мм Алюм/Сталь стандартный бортик, на 12,0–14,0 мм



Заклепка вытяжная со стандарным бортиком применяется для соединения тонколистовых материалов из твердого материала. Конструкция заклепки комбинированная, состоит из трубчатой заклепки и стержня с головкой. …

## Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| Диаметр заклёпки | 4,0 мм | Длина заклёпки | 18 мм |
| Толщина пакета | 12,0–14,0 мм | Прочность на разрыв | 1 800 Н |
| Прочность на срез | 1 300 Н | Диаметр бортика | 8 мм |
| Диаметр отверстия | 4,1 мм | Вид заклёпки | Стандартная |
| Материал заклёпки | Алюм/Сталь | Тип бортика | Стандартный |
| Толщина бортика | 1 мм | | |

## Упаковка и отгрузка

| | |
|---|---|
| Кратность заказа | 1 000 шт |

Наименование в документах: AFT Заклепка вытяжная 4,0x18 мм Алюм/Сталь стандартный бортик, на 12,0-14,0 мм (0,5/4,0)

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67
ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00

pruma.ru/catalog/item/aft-zaklepka-vyityazhnaya-40h18-mm-alyumstal-standartnyij-bortik-na-120-140-mm-0540-rivit/