ПРУМА

Технический лист

Выгружено 20.11.2026

Артикул 0004900 Код товара 9366 RIVIT

Заклёпка вытяжная 4,0 × 30 мм Алюм/Сталь стандартный бортик, на 22,0–24,0 мм



Заклепка вытяжная со стандарным бортиком применяется для соединения тонколистовых материалов из твердого материала. Конструкция заклепки комбинированная, состоит из трубчатой заклепки и стержня с головкой. …

Характеристики

Диаметр заклёпки	4,0 мм	Длина заклёпки	30 мм
Толщина пакета	22,0–24,0 мм	Прочность на разрыв	1 800 Н
Прочность на срез	1 300 Н	Диаметр бортика	8 мм
Диаметр отверстия	4,1 мм	Вид заклёпки	Стандартная
Материал заклёпки	Алюм/Сталь	Тип бортика	Стандартный
Толщина бортика	1 мм		

Упаковка и отгрузка

Кратность заказа	1 000 шт

Наименование в документах: AFT Заклепка вытяжная 4,0x30 мм Алюм/Сталь стандартный бортик, на 22,0-24,0 мм (0,5/2,5)

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67

ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00

pruma.ru/catalog/item/aft-zaklepka-vyityazhnaya-40h30-mm-alyumstal-standartnyij-bortik-na-220-240-mm-0525-rivit/