ПРУМА

Технический лист

Выгружено 20.11.2026

Артикул 0003200 Код товара 9368 RIVIT

Заклёпка вытяжная 4,0 × 5 мм Алюм/Сталь стандартный бортик, на 0,5–1,5 мм



Заклепка вытяжная со стандарным бортиком применяется для соединения тонколистовых материалов из твердого материала. Конструкция заклепки комбинированная, состоит из трубчатой заклепки и стержня с головкой. …

Характеристики

Диаметр заклёпки	4,0 мм	Длина заклёпки	5 мм
Толщина пакета	0,5–1,5 мм	Прочность на разрыв	1 800 Н
Прочность на срез	1 300 Н	Диаметр бортика	8 мм
Диаметр отверстия	4,1 мм	Вид заклёпки	Стандартная
Материал заклёпки	Алюм/Сталь	Тип бортика	Стандартный
Толщина бортика	1 мм		

Упаковка и отгрузка

Кратность заказа	1 000 шт

Наименование в документах: AFT Заклепка вытяжная 4,0x5 мм Алюм/Сталь стандартный бортик, на 0,5-1,5 мм (1,0/8,0)

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67

ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00

pruma.ru/catalog/item/aft-zaklepka-vyityazhnaya-40h5-mm-alyumstal-standartnyij-bortik-na-05-15-mm-1080-rivit/