ПРУМА

Технический лист

Выгружено 20.11.2026

Артикул 0005700 Код товара 9378 RIVIT

Заклёпка вытяжная 4,8 × 12 мм Алюм/Сталь стандартный бортик, на 5,0–7,0 мм



Заклепка вытяжная со стандарным бортиком применяется для соединения тонколистовых материалов из твердого материала. Конструкция заклепки комбинированная, состоит из трубчатой заклепки и стержня с головкой. …

Характеристики

Диаметр заклёпки	4,8 мм	Длина заклёпки	12 мм
Толщина пакета	5,0–7,0 мм	Прочность на разрыв	2 400 Н
Прочность на срез	1 800 Н	Диаметр бортика	9,5 мм
Диаметр отверстия	5 мм	Вид заклёпки	Стандартная
Материал заклёпки	Алюм/Сталь	Тип бортика	Стандартный
Толщина бортика	1,1 мм		

Упаковка и отгрузка

Кратность заказа	1 000 шт

Наименование в документах: AFT Заклепка вытяжная 4,8x12 мм Алюм/Сталь стандартный бортик, на 5,0-7,0 мм (0,5/4,0)

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67

ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00

pruma.ru/catalog/item/aft-zaklepka-vyityazhnaya-48h12-mm-alyumstal-standartnyij-bortik-na-50-70-mm-0540-rivit/