ПРУМА

Технический лист

Выгружено 20.11.2026

Артикул 0006100 Код товара 9395 RIVIT

Заклёпка вытяжная 4,8 × 20 мм Алюм/Сталь стандартный бортик, на 14,0–16,0 мм



Заклепка вытяжная со стандарным бортиком применяется для соединения тонколистовых материалов из твердого материала. Конструкция заклепки комбинированная, состоит из трубчатой заклепки и стержня с головкой. …

Характеристики

Диаметр заклёпки	4,8 мм	Длина заклёпки	20 мм
Толщина пакета	14,0–16,0 мм	Прочность на разрыв	2 400 Н
Прочность на срез	1 800 Н	Диаметр бортика	9,5 мм
Диаметр отверстия	5 мм	Вид заклёпки	Стандартная
Материал заклёпки	Алюм/Сталь	Тип бортика	Стандартный
Толщина бортика	1,1 мм		

Упаковка и отгрузка

Кратность заказа	1 000 шт

Наименование в документах: AFT Заклепка вытяжная 4,8x20 мм Алюм/Сталь стандартный бортик, на 14,0-16,0 мм (0,5/3,0)

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67

ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00

pruma.ru/catalog/item/aft-zaklepka-vyityazhnaya-48h20-mm-alyumstal-standartnyij-bortik-na-140-160-mm-0530-rivit/