ПРУМА

Технический лист

Выгружено 20.11.2026

Артикул 0006900 Код товара 9405 RIVIT

Заклёпка вытяжная 4,8 × 45 мм Алюм/Сталь стандартный бортик, на 35,0–40,0 мм



Заклепка вытяжная со стандарным бортиком применяется для соединения тонколистовых материалов из твердого материала. Конструкция заклепки комбинированная, состоит из трубчатой заклепки и стержня с головкой. …

Характеристики

Диаметр заклёпки	4,8 мм	Длина заклёпки	45 мм
Толщина пакета	35,0–40,0 мм	Прочность на разрыв	2 400 Н
Прочность на срез	1 800 Н	Диаметр бортика	9,5 мм
Диаметр отверстия	5 мм	Вид заклёпки	Стандартная
Материал заклёпки	Алюм/Сталь	Тип бортика	Стандартный
Толщина бортика	1,1 мм		

Упаковка и отгрузка

Кратность заказа	1 000 шт

Наименование в документах: AFT Заклепка вытяжная 4,8х45 мм Алюм/Сталь стандартный бортик, на 35,0-40,0 мм (0,25/1,5)

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67

ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00

pruma.ru/catalog/item/aft-zaklepka-vyityazhnaya-48h45-mm-alyumstal-standartnyij-bortik-na-350-400-mm-02515-rivit/