ПРУМА

Технический лист

Выгружено 20.11.2026

Артикул 1237300 Код товара 9430 RIVIT

Заклёпка вытяжная 6,0 × 30 мм Алюм/Сталь стандартный бортик, на 21,0–24,0 мм



Заклепка вытяжная со стандарным бортиком применяется для соединения тонколистовых материалов из твердого материала. Конструкция заклепки комбинированная, состоит из трубчатой заклепки и стержня с головкой. …

Характеристики

Диаметр заклёпки	6,0 мм	Длина заклёпки	30 мм
Толщина пакета	21,0–24,0 мм	Прочность на разрыв	3 900 Н
Прочность на срез	2 900 Н	Диаметр бортика	12 мм
Диаметр отверстия	6,1 мм	Вид заклёпки	Стандартная
Материал заклёпки	Алюм/Сталь	Тип бортика	Стандартный
Толщина бортика	1,3 мм		

Упаковка и отгрузка

Кратность заказа	1 000 шт

Наименование в документах: AFT Заклепка вытяжная 6,0x30 мм Алюм/Сталь стандартный бортик, на 21,0-24,0 мм (0,25/2,5)

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67

ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00

pruma.ru/catalog/item/aft-zaklepka-vyityazhnaya-60h30-mm-alyumstal-standartnyij-bortik-na-210-240-mm-02525-rivit/