ПРУМА

Технический лист

Выгружено 20.11.2026

Артикул 1237800 Код товара 9443 RIVIT

Заклёпка вытяжная 6,4 × 18 мм Алюм/Сталь стандартный бортик, на 8,0–12,0 мм



Заклепка вытяжная со стандарным бортиком применяется для соединения тонколистовых материалов из твердого материала. Конструкция заклепки комбинированная, состоит из трубчатой заклепки и стержня с головкой. …

Характеристики

Диаметр заклёпки	6,4 мм	Длина заклёпки	18 мм
Толщина пакета	8,0–12,0 мм	Прочность на разрыв	4 800 Н
Прочность на срез	3 100 Н	Диаметр бортика	13 мм
Диаметр отверстия	6,5 мм	Вид заклёпки	Стандартная
Материал заклёпки	Алюм/Сталь	Тип бортика	Стандартный
Толщина бортика	1,5 мм		

Упаковка и отгрузка

Кратность заказа	1 000 шт

Наименование в документах: AFT Заклепка вытяжная 6,4x18 мм Алюм/Сталь стандартный бортик, на 8,0-12,0 мм (0,25/1,5)

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67

ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00

pruma.ru/catalog/item/aft-zaklepka-vyityazhnaya-64h18-mm-alyumstal-standartnyij-bortik-na-80-120-mm-02515-rivit/