ПРУМА

Технический лист

Выгружено 20.11.2026

Артикул 0010300 Код товара 9463 RIVIT

AFT/45 Заклёпка вытяжная 4,0 × 12 мм Алюм/Сталь станд. борт, ножка 45 мм, на 6,0–8,0 мм



Заклепка вытяжная со стандарным бортиком применяется для соединения тонколистовых материалов из твердого материала. Конструкция заклепки комбинированная, состоит из трубчатой заклепки и стержня с головкой. …

Характеристики

Диаметр заклёпки	4,0 мм	Длина заклёпки	12 мм
Толщина пакета	6,0–8,0 мм	Прочность на разрыв	1 800 Н
Прочность на срез	1 300 Н	Диаметр бортика	8 мм
Диаметр отверстия	4,1 мм	Вид заклёпки	Стандартная
Материал заклёпки	Алюм/Сталь	Тип бортика	Стандартный
Толщина бортика	1 мм		

Упаковка и отгрузка

Кратность заказа	1 000 шт

Наименование в документах: AFT/45 Заклепка вытяжная 4,0x12 мм Алюм/Сталь станд. борт, ножка 45 мм, на 6,0-8,0 мм (0,5)

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67

ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00

pruma.ru/catalog/item/aft45-zaklepka-vyityazhnaya-40h12-mm-alyumstal-stand-bort-nozhka-45-mm-na-60-80-mm-05-rivit/