ПРУМА

Технический лист

Выгружено 20.11.2026

Артикул 0293800 Код товара 10616 RIVIT

# АТС Резьбовая заклёпка М3/020 гладкая, алюминий, стандартный бортик, на 0,5-2,0мм

## Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| Размер резьбы | М3 | Толщина пакета | 0,5–2,0 мм |
| Длина заклёпки | 9 мм | Диаметр отверстия | 5 мм |
| Вид заклёпки | Открытая глади | Диаметр бортика | 7 мм |
| Длина выступающей части | 4,2–4,6 мм | Макс. момент затяжки | 0,7 Нм |
| Материал | Алюм | Прочность на разрыв | 2 600 Н |
| Тип бортика | Стандартный | Толщина бортика | 0,8 мм |

## Упаковка и отгрузка

| | |
|---|---|
| Кратность заказа | 1 000 шт |

Наименование в документах: АТС Резьбовая заклепка М3/020 гладкая, алюминий, стандартный бортик, на 0,5-2,0мм (1,0)

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67

ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00

pruma.ru/catalog/item/atc-rezbovaia-zaklepka-m3020-gladkaia-aliuminii-standartnyi-bortik-na-05-20mm-10/