ПРУМА

**Технический лист**

Выгружено 20.11.2026

Артикул 3765200 Код товара 11141 RIVIT

# BFFT Заклёпка усиленная Monobolt 6,4 × 20 мм Сталь/Сталь стандартный бортик на 2,0–16,0 мм

## Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| Диаметр заклёпки | 6,4 мм | Длина заклёпки | 32,9 мм |
| Толщина пакета | 2,0–15,9 мм | Прочность на разрыв | 10 000 Н |
| Прочность на срез | 12 500 Н | Вид заклёпки | Усиленная |
| Диаметр бортика | 13 мм | Диаметр отверстия | 6,6 мм |
| Материал заклёпки | Сталь/Сталь | Тип бортика | Стандартный |
| Толщина бортика | 2,8 мм | | |

## Упаковка и отгрузка

| | |
|---|---|
| Кратность заказа | 1 000 шт |

Наименование в документах: BFFT Заклепка усиленная Monobolt 6,4x20 мм Сталь/Сталь стандартный бортик на 2,0-16,0 мм (0,25/1,5)

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67
ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00
pruma.ru/catalog/item/bfft-zaklepka-usilennaia-monobolt-64kh20-mm-stalstal-standartnyi-bortik-na-20-160-mm-02515/