ПРУМА

Технический лист

Выгружено 20.11.2026

Артикул T013049 Код товара 115494 CHICAGO PNEUMATIC

CP0456-LASAN Пневмомолоток игольчатый для сварочной окалины 4300 ударов/мин, 19 × 3 мм, 4,3 Дж, 2,7 кг



НазначениеИгольчатый молоток для сварочной окалиныТехнические особенностиБыстросъемный фиксатор насадкиПрочная конструкцияСтальной корпусСамая высокая износостойкость среди игольчатых молотковОбласть применненияДля тяжелого режима работ и очень трудоемких операций

Характеристики

Акустическая мощность	108 дБ(А)	Вибрация (виброускорение)	3,2 м/с²
Диаметр иглы	3	Количество игл в пучке	19
Мин. диаметр шланга	10 мм	Отверстие	23,8 мм
Рабочее давление	6,3 бар	Расход воздуха	396 л/мин
Резьба входного отверстия	1/4 дюйм(а)	Уровень шума	97 дБ(А)
Ход поршня	25,4 мм	Частота ударов	4 300 уд/мин
Энергия удара	4,3 Дж	Длина	413 мм
Вес	2,7 кг		

Упаковка и отгрузка

Кратность заказа	1 шт

Наименование в документах: CP0456-LASAN Пневмомолоток игольчатый для сварочной окалины 4300 ударов/мин, 19x3 мм, 4,3 Дж, 2,7 кг

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67
ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00
pruma.ru/catalog/item/cp0456-lasan-pnevmomolotok-igolchatyi-dlia-svarochnoi-okaliny-4300-udarovmin-19kh3-mm-43-dzh-27-kg/