ПРУМА

Технический лист

Выгружено 20.11.2026

Артикул 6151620080 Код товара 115240 CHICAGO PNEUMATIC

CP3030-420AFR Угловая полировальная машина 20000 об/мин, 400 Вт, подошва 75 мм, 0,8 кг



Технические особенностиДолговечная безредукторная конструкцияПромышленный моторЭргономичный рычаг пускаКомпактный композитный корпусОбтекаемый рычаг защитыДолговечная конструкция, не требующая смазкиУгол 7° для обеспечения работы при ограниченном наклонеВыхлоп спереди

Характеристики

Акустическая мощность	87 дБ(А)	Диаметр диска	75 мм
Класс инструмента	✪✪ Производс	Мин. диаметр шланга	10 мм
Мощность	0,4 кВт	Направление выхлопа	Назад
Рабочее давление	6,3 бар	Размер зажимной цанги/головки	6,35 мм
Расход воздуха	768 л/мин	Резьба входного отверстия	1/4 дюйм(а)
Резьба шпинделя	3/8-24 дюйм(а)	Тип инструмента	Угловая шлифм
Тип корпуса	Угловая	Уровень шума	76 дБ(А)
Частота вращения	20 000 об/мин	Длина	174 мм
Вес	0,8 кг		

Упаковка и отгрузка

Кратность заказа	1 шт

Наименование в документах: CP3030-420AFR Угловая полировальная машина 20000 об/мин, 400 Вт, подошва 75 мм, 0,8 кг

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67
ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00

pruma.ru/catalog/item/cp3030-420afr-pnevmoshlifmashina-20000-obmin-400-vt-podoshva-75-mm-08-kg/