ПРУМА

Технический лист

Выгружено 20.11.2026

Артикул 6151620100 Код товара 103009 CHICAGO PNEUMATIC

CP3030-515AFR Угловая полировальная машина 15000 об/мин, 500 Вт, подошва 75 мм, 0,9 кг



Технические особенностиДолговечная безредукторная конструкцияПромышленный моторЭргономичный рычаг пускаКомпактный композитный корпусОбтекаемый рычаг защитыДолговечная конструкция, не требующая смазкиУгол 7° для обеспечения работы при ограниченном наклонеВыхлоп спереди

Характеристики

Акустическая мощность	87 дБ(А)	Диаметр диска	75 мм
Класс инструмента	✪✪ Производс	Мин. диаметр шланга	10 мм
Мощность	0,5 кВт	Направление выхлопа	Назад
Рабочее давление	6,3 бар	Размер зажимной цанги/головки	6,35 мм
Расход воздуха	708 л/мин	Резьба входного отверстия	1/4 дюйм(а)
Резьба шпинделя	3/8-24 дюйм(а)	Тип инструмента	Угловая шлифм
Тип корпуса	Угловая	Уровень шума	76 дБ(А)
Частота вращения	15 000 об/мин	Длина	174 мм
Вес	0,9 кг		

Упаковка и отгрузка

Кратность заказа	1 шт

Наименование в документах: CP3030-515AFR Угловая полировальная машина 15000 об/мин, 500 Вт, подошва 75 мм, 0,9 кг

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67
ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00

pruma.ru/catalog/item/cp3030-515afr-pnevmoshlifmashina-15000-obmin-500-vt-podoshva-75-mm-09-kg/