ПРУМА

Технический лист

Выгружено 20.11.2026

Артикул T025216 Код товара 115172 CHICAGO PNEUMATIC

CP6500-RSR Пневмогайковерт ударный 1/2", 6400 об/мин, 850 Нм, 2,7 кг



Широко применяется для откручивания и закручивания резьбовых соединений, гаек и болтов. Ударный принцип передачи крутящего момента исключает обратную реакцию на руку оператора и делает процесс работы более комфортным. …

Характеристики

Квадрат шпинделя	1/2 дюйм(а)	Макс. момент затяжки	850 Нм
Частота вращения	6 400 об/мин	Вес	2,7 кг
Тип рукоятки	Пистолет	Расход воздуха	708 л/мин
Резьба входного отверстия	1/4 дюйм(а)	Рабочее давление	6,3 бар
Класс инструмента	✪✪✪ Промышл	Мин. диаметр шланга	10 мм
Рабочий момент затяжки	170–680 Нм	Тип ударного механизма	SpringHammer™
Частота ударов гайковерта	1 320 уд/мин	Длина	178 мм

Упаковка и отгрузка

Кратность заказа	1 шт

Наименование в документах: CP6500-RSR Пневмогайковерт ударный 1/2", 6400 об/мин, 850 Нм, 2,7 кг

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67

ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00

pruma.ru/catalog/item/cp6500-rsr-pnevmogaikovert-udarnyi-kompozitnyi-12-6400-obmin-850-nm-27-kg/