ПРУМА

Технический лист

Выгружено 20.11.2026

Артикул DBC25X Код товара 15178 DIAMOND

DBC-25X Комбинированный станок для гибки и резки арматуры до 25 мм



Назначение Надежный, производительный станок предназначен для резки и гибки арматуры до 25 мм, гнет более быстро, аккуратнее и эффективнее. Не требуется специального обучения. …

Характеристики

Максимальный диаметр прутка	**25 мм**	Максимальный предел прочности прутка	**560 Н/мм²**
Мощность	**1 330 кВт**	Напряжение сети	**230 В**
Скорость гибки	**6 с**	Скорость резки	**5 с**
Угол гибки	**0–180 град**	Длина	**700 мм**
Ширина	**680 мм**	Высота	**440 мм**
Вес	**129 кг**		

Упаковка и отгрузка

Кратность заказа	**1 шт**

Наименование в документах: DBC-25X Комбинированный станок для гибки и резки арматуры до 25 мм

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67
ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00
pruma.ru/catalog/item/dbc-25x-kombinirovannyij-stanok-dlya-gibki-i-rezki-armaturyi-do-25-mm/