ПРУМА

Технический лист

Выгружено 20.11.2026

Артикул 1846000 Код товара 18932 RIVIT

Заклёпка вытяжная 3,2 × 10 мм Сталь/Сталь стандартный бортик, на 5,0–7,0 мм



Заклепка вытяжная со стандарным бортиком применяется для соединения тонколистовых материалов из твердого материала. Конструкция заклепки комбинированная, состоит из трубчатой заклепки и стержня с головкой. …

Характеристики

Диаметр заклёпки	3,2 мм	Длина заклёпки	10 мм
Толщина пакета	5,0–7,0 мм	Прочность на разрыв	1 300 Н
Прочность на срез	1 100 Н	Диаметр бортика	6,5 мм
Диаметр отверстия	3,3 мм	Вид заклёпки	Стандартная
Материал заклёпки	Сталь/Сталь	Тип бортика	Стандартный
Толщина бортика	0,8 мм		

Упаковка и отгрузка

Кратность заказа	1 000 шт

Наименование в документах: FFT Заклепка вытяжная 3,2x10 мм Сталь/Сталь стандартный бортик, на 5,0-7,0 мм (1,0/9,0)

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67

ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00

pruma.ru/catalog/item/fft-zaklepka-vyityazhnaya-32h10-mm-stalstal-standartnyij-bortik-na-50-70-mm-1090-rivit/