ПРУМА

Технический лист

Выгружено 20.11.2026

Артикул 0030400 Код товара 18957 RIVIT

Заклёпка вытяжная 4,0 × 6 мм Сталь/Сталь стандартный бортик, на 0,5–2,0 мм



Заклепка вытяжная со стандарным бортиком применяется для соединения тонколистовых материалов из твердого материала. Конструкция заклепки комбинированная, состоит из трубчатой заклепки и стержня с головкой. …

Характеристики

Диаметр заклёпки	4,0 мм	Длина заклёпки	6 мм
Толщина пакета	0,5–2,0 мм	Прочность на разрыв	2 500 Н
Прочность на срез	1 800 Н	Диаметр бортика	8 мм
Диаметр отверстия	4,1 мм	Вид заклёпки	Стандартная
Материал заклёпки	Сталь/Сталь	Тип бортика	Стандартный
Толщина бортика	1 мм		

Упаковка и отгрузка

Кратность заказа	1 000 шт

Наименование в документах: FFT Заклепка вытяжная 4,0х6 мм Сталь/Сталь стандартный бортик, на 0,5-2,0 мм (1,0/7,0)

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67

ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00

pruma.ru/catalog/item/fft-zaklepka-vyityazhnaya-40h6-mm-stalstal-standartnyij-bortik-na-05-20-mm-1070-rivit/