ПРУМА

Технический лист

Выгружено 20.11.2026

Артикул 0032500 Код товара 18966 RIVIT

Заклёпка вытяжная 4,8 × 14 мм Сталь/Сталь стандартный бортик, на 7,0–9,0 мм



Заклепка вытяжная со стандарным бортиком применяется для соединения тонколистовых материалов из твердого материала. Конструкция заклепки комбинированная, состоит из трубчатой заклепки и стержня с головкой. …

Характеристики

Диаметр заклёпки	4,8 мм	Длина заклёпки	14 мм
Толщина пакета	7,0–9,0 мм	Прочность на разрыв	4 400 Н
Прочность на срез	3 000 Н	Диаметр бортика	9,5 мм
Диаметр отверстия	5 мм	Вид заклёпки	Стандартная
Материал заклёпки	Сталь/Сталь	Тип бортика	Стандартный
Толщина бортика	1,1 мм		

Упаковка и отгрузка

Кратность заказа	1 000 шт

Наименование в документах: FFT Заклепка вытяжная 4,8x14 мм Сталь/Сталь стандартный бортик, на 7,0-9,0 мм (0,5/4,0)

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67
ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00

pruma.ru/catalog/item/fft-zaklepka-vyityazhnaya-48h14-mm-stalstal-standartnyij-bortik-na-70-90-mm-0540-rivit/