ПРУМА

Технический лист

Выгружено 20.11.2026

Артикул 0033200 Код товара 18979 RIVIT

Заклёпка вытяжная 4,8 × 30 мм Сталь/Сталь стандартный бортик, на 23,0–25,0 мм



Заклепка вытяжная со стандарным бортиком применяется для соединения тонколистовых материалов из твердого материала. Конструкция заклепки комбинированная, состоит из трубчатой заклепки и стержня с головкой. …

Характеристики

Диаметр заклёпки	4,8 мм	Длина заклёпки	30 мм
Толщина пакета	23,0–25,0 мм	Прочность на разрыв	4 400 Н
Прочность на срез	3 000 Н	Диаметр бортика	9,5 мм
Диаметр отверстия	5 мм	Вид заклёпки	Стандартная
Материал заклёпки	Сталь/Сталь	Тип бортика	Стандартный
Толщина бортика	1,1 мм		

Упаковка и отгрузка

Кратность заказа	1 000 шт

Наименование в документах: FFT Заклепка вытяжная 4,8x30 мм Сталь/Сталь стандартный бортик, на 23,0-25,0 мм (0,25/2,5)

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67

ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00

pruma.ru/catalog/item/fft-zaklepka-vyityazhnaya-48h30-mm-stalstal-standartnyij-bortik-na-230-250-mm-02525-rivit/