ПРУМА

**Технический лист**

Выгружено 20.11.2026

Артикул 0033600  Код товара 18990  RIVIT

# Заклёпка вытяжная 6,0 × 12 мм Сталь/Сталь стандартный бортик, на 4,5–6,5 мм



Заклепка вытяжная со стандарным бортиком применяется для соединения тонколистовых материалов из твердого материала. Конструкция заклепки комбинированная, состоит из трубчатой заклепки и стержня с головкой. …

## Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| Диаметр заклёпки | 6,0 мм | Длина заклёпки | 12 мм |
| Толщина пакета | 4,5–6,5 мм | Прочность на разрыв | 5 400 Н |
| Прочность на срез | 3 800 Н | Диаметр бортика | 12 мм |
| Диаметр отверстия | 6,1 мм | Вид заклёпки | Стандартная |
| Материал заклёпки | Сталь/Сталь | Тип бортика | Стандартный |
| Толщина бортика | 1,5 мм | | |

## Упаковка и отгрузка

| | |
|---|---|
| Кратность заказа | 250 шт |

Наименование в документах: FFT Заклепка вытяжная 6,0x12 мм Сталь/Сталь стандартный бортик, на 4,5-6,5 мм (0,25/3,0)

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67
ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00

pruma.ru/catalog/item/fft-zaklepka-vyityazhnaya-60h12-mm-stalstal-standartnyij-bortik-na-45-65-mm-02530-rivit/