ПРУМА

Технический лист

Выгружено 20.11.2026

Артикул 3213800 Код товара 18995 RIVIT

Заклёпка вытяжная 6,0 × 26 мм Сталь/Сталь стандартный бортик, на 17,0–21,0 мм



Заклепка вытяжная со стандарным бортиком применяется для соединения тонколистовых материалов из твердого материала. Конструкция заклепки комбинированная, состоит из трубчатой заклепки и стержня с головкой. …

Характеристики

Диаметр заклёпки	6,0 мм	Длина заклёпки	26 мм
Толщина пакета	17,0–21,0 мм	Прочность на разрыв	5 400 Н
Прочность на срез	3 800 Н	Диаметр бортика	12 мм
Диаметр отверстия	6,1 мм	Вид заклёпки	Стандартная
Материал заклёпки	Сталь/Сталь	Тип бортика	Стандартный
Толщина бортика	1,5 мм		

Упаковка и отгрузка

Кратность заказа	1 000 шт

Наименование в документах: FFT Заклепка вытяжная 6,0x26 мм Сталь/Сталь стандартный бортик, на 17,0-21,0 мм (0,2/1,5)

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67

ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00

pruma.ru/catalog/item/fft-zaklepka-vyityazhnaya-60h26-mm-stalstal-standartnyij-bortik-na-170-210-mm-0215-rivit/