ПРУМА

Технический лист

Выгружено 20.11.2026

Артикул 3172100 Код товара 19007 RIVIT

Заклёпка вытяжная 6,4 × 30 мм Сталь/Сталь стандартный бортик, на 20,0–25,0 мм



Заклепка вытяжная со стандарным бортиком применяется для соединения тонколистовых материалов из твердого материала. Конструкция заклепки комбинированная, состоит из трубчатой заклепки и стержня с головкой. …

Характеристики

Диаметр заклёпки	6,4 мм	Длина заклёпки	30 мм
Толщина пакета	20,0–25,0 мм	Прочность на разрыв	6 200 Н
Прочность на срез	4 000 Н	Диаметр бортика	13 мм
Диаметр отверстия	6,5 мм	Вид заклёпки	Стандартная
Материал заклёпки	Сталь/Сталь	Тип бортика	Стандартный
Толщина бортика	1,8 мм		

Упаковка и отгрузка

Кратность заказа	1 000 шт

Наименование в документах: FFT Заклепка вытяжная 6,4x30 мм Сталь/Сталь стандартный бортик, на 20,0-25,0 мм (0,25/1,0)

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67

ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00

pruma.ru/catalog/item/fft-zaklepka-vyityazhnaya-64h30-mm-stalstal-standartnyij-bortik-na-200-250-mm-02510-rivit/