ПРУМА

**Технический лист**

Выгружено 20.11.2026

Артикул SSD 30600 Код товара 18877 ZAC

# Заклёпка вытяжная 3,0 × 6 мм Сталь/Сталь стандартный бортик (1,0/20,0zac)



Назначение Заклепка вытяжная со стандарным бортиком применяется для соединения тонколистовых материалов из твердого материала. Конструкция заклепки комбинированная, состоит из трубчатой заклепки с бортиком и стержня с головкой. …

## Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| Диаметр заклёпки | 3,0 мм | Длина заклёпки | 6 мм |
| Толщина пакета | 1,0–3,0 мм | Прочность на разрыв | 1 200 Н |
| Прочность на срез | 900 Н | Диаметр бортика | 6,5 мм |
| Диаметр отверстия | 3,1 мм | Вид заклёпки | Стандартная |
| Материал заклёпки | Сталь/Сталь | Тип бортика | Стандартный |
| Толщина бортика | 0,8 мм | | |

## Упаковка и отгрузка

| | |
|---|---|
| Кратность заказа | 1 000 шт |

Наименование в документах: FFT Заклепка вытяжная 3,0х6 мм Сталь/Сталь стандартный бортик (1,0/20,0zac)

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67
ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00
pruma.ru/catalog/item/fft-zaklepka-vytiazhnaia-30kh6-mm-stalstal-standartnyi-bortik-10200zac/