ПРУМА

Технический лист

Выгружено 20.11.2026

Артикул FLEX-50RX Код товара 19193 FLEX POWER

FLEX-50RX Пневмошуруповерт гидроимпульсный угловой, неотключаемый, 1/4", 8,5–16 Нм, 4000 об/мин

Характеристики

Квадрат шпинделя	1/4 дюйм(а)	Макс. момент затяжки	8,5–16 Нм
Мин. диаметр шланга	6,5 мм	Расход воздуха	0,32 л/мин
Уровень шума	80 дБ(А)	Частота вращения	4 000 об/мин
Длина	253 мм	Вес	1,2 кг

Упаковка и отгрузка

Кратность заказа	1 шт

Наименование в документах: FLEX-50RX Пневмошуруповерт гидроимпульсный угловой, неотключаемый, 1/4", 8,5-16 Нм, 4000 об/мин

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67

ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00

pruma.ru/catalog/item/flex-powers-flex-50rx-pnevmoshurupovert-gidroimpulsnyij-uglovoj-neotklyuchaemyij-14-85-16-nm-4000-obmin/