ПРУМА

Технический лист

Выгружено 20.11.2026

Артикул FLEX-60RX Код товара 19199 FLEX POWER

FLEX-60RX Пневмошуруповерт гидроимпульсный угловой, неотключаемый, 1/4", 12,5–22 Нм, 4400 об/мин

Характеристики

Квадрат шпинделя	1/4 дюйм(а)	Макс. момент затяжки	12,5–22 Нм
Мин. диаметр шланга	8 мм	Расход воздуха	0,4 л/мин
Уровень шума	80 дБ(А)	Частота вращения	4 400 об/мин
Длина	264 мм	Вес	1,3 кг

Упаковка и отгрузка

Кратность заказа	1 шт

Наименование в документах: FLEX-60RX Пневмошуруповерт гидроимпульсный угловой, неотключаемый, 1/4", 12,5-22 Нм, 4400 об/мин

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67
ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00
pruma.ru/catalog/item/flex-powers-flex-60rx-pnevmoshurupovert-gidroimpulsnyij-uglovoj-neotklyuchaemyij-14-125-22-nm-4400-obmin/