ПРУМА

**Технический лист**

Выгружено 20.11.2026

Артикул 0305400 Код товара 19621 RIVIT

# FSC Резьбовая заклёпка M10/050 гладкая, сталь, потайной бортик, на 1,5–4,0 мм (0,25) Do13мм

## Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| Размер резьбы | M10 | Толщина пакета | 1,5–4,0 мм |
| Длина заклёпки | 21 мм | Диаметр отверстия | 13 мм |
| Вид заклёпки | Открытая глади | Диаметр бортика | 15,5 мм |
| Длина выступающей части | 11,0–13,0 мм | Макс. момент затяжки | 45 Нм |
| Материал | Сталь | Прочность на разрыв | 31 000 Н |
| Тип бортика | Потайной | Толщина бортика | 1,5 мм |

## Упаковка и отгрузка

| | |
|---|---|
| Кратность заказа | 1 000 шт |

Наименование в документах: FSC Резьбовая заклепка M10/050 гладкая, сталь, потайной бортик, на 1,5-4,0 мм (0,25) Do13мм

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67

ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00

pruma.ru/catalog/item/fsc-rezbovaia-zaklepka-m10050-gladkaia-stal-potainoi-bortik-na-20-50-mm-025-do13mm/