ПРУМА

Технический лист

Выгружено 20.11.2026

Артикул 1610200 Код товара 19626 RIVIT

FSC Резьбовая заклёпка M12/105 гладкая, сталь, потайной бортик, на 7,0–10,5 мм (riv0,10) Удл

Характеристики

Размер резьбы	M12	Толщина пакета	7,0–10,5 мм
Длина заклёпки	32 мм	Диаметр отверстия	16 мм
Вид заклёпки	Открытая глади	Диаметр бортика	19 мм
Длина выступающей части	16,5–17,5 мм	Макс. момент затяжки	70 Нм
Материал	Сталь	Прочность на разрыв	35 700 Н
Тип бортика	Потайной	Толщина бортика	1,8 мм

Упаковка и отгрузка

Кратность заказа	1 000 шт

Наименование в документах: FSC Резьбовая заклепка M12/105 гладкая, сталь, потайной бортик, на 7,0-10,5 мм (riv0,10) Удл

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67

ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00

pruma.ru/catalog/item/fsc-rezbovaia-zaklepka-m12105-gladkaia-stal-potainoi-bortik-na-70-105-mm-riv010-udl/