ПРУМА

Технический лист

Выгружено 20.11.2026

Артикул 0303300 Код товара 19610 RIVIT

FSC Резьбовая заклёпка M3/040 гладкая, сталь, потайной бортик, на 3,0–5,0 мм (riv1,0) Удл

Характеристики

Размер резьбы	M3	Толщина пакета	3,0–5,0 мм
Длина заклёпки	10,5 мм	Диаметр отверстия	5 мм
Вид заклёпки	Открытая глади	Диаметр бортика	8 мм
Длина выступающей части	4,5–5,5 мм	Макс. момент затяжки	1 Нм
Материал	Сталь	Прочность на разрыв	4 300 Н
Тип бортика	Потайной	Толщина бортика	1,5 мм

Упаковка и отгрузка

Кратность заказа	1 000 шт

Наименование в документах: FSC Резьбовая заклепка M3/040 гладкая, сталь, потайной бортик, на 3,0-5,0 мм (riv1,0) Удл

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67

ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00

pruma.ru/catalog/item/fsc-rezbovaia-zaklepka-m3040-gladkaia-stal-potainoi-bortik-na-30-40-mm-riv10-udl/