ПРУМА

Технический лист

Выгружено 20.11.2026

Артикул 0304100 Код товара 19614 RIVIT

FSC Резьбовая заклёпка M5/060 гладкая, сталь, потайной бортик, на 4,0–6,0 мм (riv0,5) Удл

Характеристики

Размер резьбы	M5	Толщина пакета	4,0–6,0 мм
Длина заклёпки	16 мм	Диаметр отверстия	7 мм
Вид заклёпки	Открытая глади	Диаметр бортика	10 мм
Длина выступающей части	6,5–7,5 мм	Макс. момент затяжки	7 Нм
Материал	Сталь	Прочность на разрыв	11 450 Н
Тип бортика	Потайной	Толщина бортика	1,5 мм

Упаковка и отгрузка

Кратность заказа	1 000 шт

Наименование в документах: FSC Резьбовая заклепка M5/060 гладкая, сталь, потайной бортик, на 4,0-6,0 мм (riv0,5) Удл

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67

ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00

pruma.ru/catalog/item/fsc-rezbovaia-zaklepka-m5060-gladkaia-stal-potainoi-bortik-na-40-60-mm-riv05-udl/