ПРУМА

Технический лист

Выгружено 20.11.2026

Артикул 0305200 Код товара 19619 RIVIT

FSC Резьбовая заклёпка M8/090 гладкая, сталь, потайной бортик, на 6,5–9,0 мм (riv0,20) Удл

Характеристики

Размер резьбы	M8	Толщина пакета	6,5–9,0 мм
Длина заклёпки	24 мм	Диаметр отверстия	11 мм
Вид заклёпки	Открытая глади	Диаметр бортика	14 мм
Длина выступающей части	9,5–11,0 мм	Макс. момент затяжки	26 Нм
Материал	Сталь	Прочность на разрыв	24 200 Н
Тип бортика	Потайной	Толщина бортика	1,5 мм

Упаковка и отгрузка

Кратность заказа	1 000 шт

Наименование в документах: FSC Резьбовая заклепка M8/090 гладкая, сталь, потайной бортик, на 6,5-9,0 мм (riv0,20) Удл

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67

ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00

pruma.ru/catalog/item/fsc-rezbovaia-zaklepka-m8090-gladkaia-stal-potainoi-bortik-na-60-90-mm-riv020-udl/