ПРУМА

Технический лист

Выгружено 20.11.2026

Артикул CH-KB-0535 YLB Код товара 184638 ZAC

FSC-Z Резьбовая заклёпка M5/035 рифленая, сталь, потайн. бортик, на 1,5-3,5мм, L-13мм



НазначениеРифленая резьбовая заклепка является крепежным элементом с внутренней резьбой M5, с насечками на корпусе, "первой длины", на тонкий лист металла (от 1,5 до 3,5 мм толщиной). …

Совместимость

RIVIT 3767500 · GESIPA Ges 1457414/7260032 · REVTOOL HARR0312 — Сверяйте по своему размеру: M5 × 13 мм — инструмент должен брать этот типоразмер. Связи заведены вручную, список неполный.

Характеристики

Размер резьбы	M5	Толщина пакета	1,5–3,5 мм
Длина заклёпки	13 мм	Диаметр отверстия	7 мм
Вид заклёпки	Открытая рифл	Диаметр бортика	10 мм
Макс. момент затяжки	8 Нм	Материал	Сталь
Прочность на разрыв	11 500 Н	Прочность на срез	2 000 Н
Тип бортика	Потайной	Толщина бортика	1,5 мм

Упаковка и отгрузка

Кратность заказа	1 000 шт

ДОКУМЕНТЫ

Каталог-прайс 2024г

Наименование в документах: FSC-Z Резьбовая заклепка M5/035 рифленая, сталь, потайн. бортик, на 1,5-3,5мм, L-13мм (2,0/8,0)

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67

ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00

pruma.ru/catalog/item/fsc-z-rezbovaia-zaklepka-m5035-riflenaia-stal-potainoi-bortik-na-15-35-mm-l-13-mm-2080/