ПРУМА

Технический лист

Выгружено 20.11.2026

Артикул 0300700 Код товара 19698 RIVIT

FTC Резьбовая заклёпка M5/050 гладкая, сталь, стандартный бортик, на 3,0–5,0 мм (0,5) Удл

Характеристики

Размер резьбы	M5	Толщина пакета	3,0–5,0 мм
Длина заклёпки	17 мм	Диаметр отверстия	7 мм
Вид заклёпки	Открытая глади	Диаметр бортика	10 мм
Длина выступающей части	7,2–7,7 мм	Макс. момент затяжки	7 Нм
Материал	Сталь	Прочность на разрыв	11 450 Н
Тип бортика	Стандартный	Толщина бортика	1,2 мм

Упаковка и отгрузка

Кратность заказа	1 000 шт

Наименование в документах: FTC Резьбовая заклепка M5/050 гладкая, сталь, стандартный бортик, на 3,0-5,0 мм (0,5) Удл

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67

ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00

pruma.ru/catalog/item/ftc-rezbovaia-zaklepka-m5050-gladkaia-stal-standartnyi-bortik-na-25-50-mm-05-udl/