ПРУМА

Технический лист

Выгружено 20.11.2026

Артикул PZW M10x21,0 d=12,9 Удл Код товара 19760

FTC-Z Резьбовая заклёпка M10/060 рифленая, сталь, стандартный бортик, на 3,0–6,0 мм d=13 Удл



Рифленая или резьбовая заклепка с начечками является крепежным элементом с внутренней резьбой. Она предназначена для формирования резьбы в тонколистовых твердых материалах. …

Характеристики

Размер резьбы	M10	Толщина пакета	3,0–6,0 мм
Длина заклёпки	21 мм	Диаметр отверстия	13 мм
Вид заклёпки	Открытая рифл	Материал	Сталь
Тип бортика	Стандартный	Толщина бортика	1,7 мм

Упаковка и отгрузка

Кратность заказа	250 шт

Наименование в документах: FTC-Z Резьбовая заклепка M10/060 рифленая, сталь, стандартный бортик, на 3,0-6,0 мм d=13 Удл(0,25)

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67

ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00

pruma.ru/catalog/item/ftc-zs-zaklepochnaya-gajka-riflenaya-stal-standartnyij-bortik-m10060-d-13-s-30-60-udl/