ПРУМА

Технический лист

Выгружено 23.11.2026

Артикул PZW M12x22,0  Код товара 19765

# FTC-Z Резьбовая заклёпка M12/040 рифленая, сталь, стандартный бортик, на 1,0–4,0 мм (0,2/2) d=15 мм



Рифленая или резьбовая заклепка с начечками является крепежным элементом с внутренней резьбой. Она предназначена для формирования резьбы в тонколистовых твердых материалах. …

## Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| Размер резьбы | M12 | Толщина пакета | 1,0–4,0 мм |
| Длина заклёпки | 22 мм | Диаметр отверстия | 15 мм |
| Вид заклёпки | Открытая рифл | Материал | Сталь |
| Тип бортика | Стандартный | Толщина бортика | 1,7 мм |

## Упаковка и отгрузка

| | |
|---|---|
| Кратность заказа | 200 шт |

Наименование в документах: FTC-Z Резьбовая заклепка M12/040 рифленая, сталь, стандартный бортик, на 1,0-4,0 мм (0,2/2) d=15 мм

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67

ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00

pruma.ru/catalog/item/ftc-zs-zaklepochnaya-gajka-riflenaya-stal-standartnyij-bortik-m12040-d-15-s-10-40-02525/