ПРУМА

**Технический лист**

Выгружено 20.11.2026

Артикул FH-FHB-M10  Код товара 19808  ZAC

# FTE Резьбовая заклёпка M10/045 шестигранная, сталь, стандартный бортик, на 0,5–4,5 мм (0,25 бел) D13



Шестигранная или полушестигранная резьбовая заклепка является крепежным элементом с внутренней резьбой. Она предназначена для формирования резьбы в тонколистовых твердых материалах. Представляет собой шестиганный цилиндр с бортиком и внутренней резьбой. …

## Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| Размер резьбы | M10 | Толщина пакета | 0,5–4,5 мм |
| Длина заклёпки | 20 мм | Диаметр отверстия | 13 мм |
| Вид заклёпки | Открытая шест | Диаметр бортика | 18 мм |
| Макс. момент затяжки | 88 Нм | Материал | Сталь |
| Прочность на разрыв | 43 000 Н | Тип бортика | Стандартный |
| Толщина бортика | 1,9 мм | | |

## Упаковка и отгрузка

| | |
|---|---|
| Кратность заказа | 250 шт |

Наименование в документах: FTE Резьбовая заклепка M10/045 шестигранная, сталь, стандартный бортик, на 0,5-4,5 мм (0,25 бел) D13

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67
ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00

pruma.ru/catalog/item/fte-rezbovaia-zaklepka-m10035-shestigrannaia-stal-standartnyi-bortik-na-10-35-mm-02510-belaia/