ПРУМА

Технический лист

Выгружено 20.11.2026

Артикул HCG15012 Код товара 155345 ENERPAC



HCG15012 Гидроцилиндр высокотоннажный одностороннего действия 150 тн, 300 мм, 115 кг

Технические особенностиГравитационный возвратСтойкий к боковым нагрузкам и цикическому износуВыдерживание до 7-10% боковой нагрузки максимальной мощностиСтопорное кольцо предотвращает выталкивание штокаПоддержка штока по всей длине благодаря заменяемым верхнему и нижнему опорным кольцамПодъемные проушины, крепежные отверстия и резьба на корпусе

Характеристики

Нагрузка	**150 тонн**	Ход	**300 мм**
Эффективная площадь цилиндра	**213,8 см2**	Объем масла	**6 415 см3**
Высота в раздвинутом состоянии	**797 мм**	Высота в сжатом состоянии	**497 мм**
Максимальное рабочее давление	**700 бар**	Цилиндр	**односторонней**
Вес	**115 кг**		

Упаковка и отгрузка

Кратность заказа	**1 шт**

Наименование в документах: HCG15012 Гидроцилиндр высокотоннажный одностороннего действия 150 тн, 300 мм, 115 кг

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67

ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00

pruma.ru/catalog/item/hcg15012-gidrotsilindr-vysokotonnazhnyi-odnostoronnego-deistviia-150-tn-300-mm-115-kg/