ПРУМА

**Технический лист**

Выгружено 20.11.2026

Артикул HCG5010 Код товара 155350 ENERPAC




# HCG5010 Гидроцилиндр высокотоннажный одностороннего действия 50 тн, 250 мм, 32 кг

Технические особенностиГравитационный возвратСтойкий к боковым нагрузкам и цикическому износуВыдерживание до 7-10% боковой нагрузки максимальной мощностиСтопорное кольцо предотвращает выталкивание штокаПоддержка штока по всей длине благодаря заменяемым верхнему и нижнему опорным кольцамПодъемные проушины, крепежные отверстия и резьба на корпусе

## Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нагрузка | **50 тонн** | Ход | **250 мм** |
| Эффективная площадь цилиндра | **78,5 см2** | Объем масла | **1 963 см3** |
| Высота в раздвинутом состоянии | **646 мм** | Высота в сжатом состоянии | **396 мм** |
| Максимальное рабочее давление | **700 бар** | Цилиндр | **одностороннег** |
| Вес | **32 кг** | | |

## Упаковка и отгрузка

| | |
|---|---|
| Кратность заказа | **1 шт** |

Наименование в документах: HCG5010 Гидроцилиндр высокотоннажный одностороннего действия 50 тн, 250 мм, 32 кг

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67

ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00

pruma.ru/catalog/item/hcg5010-gidrotsilindr-vysokotonnazhnyi-odnostoronnego-deistviia-50-tn-250-mm-32-kg/