ПРУМА

Технический лист

Выгружено 20.11.2026

Артикул HCR15010 Код товара 155304 ENERPAC



HCR15010 Гидроцилиндр высокотоннажный двустороннего действия 150 тн, 250 мм, 106 кг

Технические особенностиДвустороннее действиеБыстрое выдвижение и возвратСтойкий к боковым нагрузкам и цикическому износуВыдерживание до 7-10% боковой нагрузки максимальной мощностиВнутренние и наружные компоненты защищены от атмосферных воздействийПоддержка штока по всей длине благодаря заменяемым верхнему и нижнему опорным кольцамПодъемные проушины, крепежные отверстия и резьба на корпусе

Характеристики

Нагрузка	**150 тонн**	Ход	**250 мм**
Эффективная площадь цилиндра	**213,8 см2**	Объем масла	**5 346 см3**
Высота в раздвинутом состоянии	**697 мм**	Высота в сжатом состоянии	**447 мм**
Максимальное рабочее давление	**700 бар**	Цилиндр	**двустороннего**
Вес	**106 кг**		

Упаковка и отгрузка

Кратность заказа	**1 шт**

Наименование в документах: HCR15010 Гидроцилиндр высокотоннажный двустороннего действия 150 тн, 250 мм, 106 кг

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67

ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00

pruma.ru/catalog/item/hcr15010-gidrotsilindr-vysokotonnazhnyi-dvustoronnego-deistviia-150-tn-250-mm-106-kg/