ПРУМА

Технический лист

Выгружено 20.11.2026

Артикул IP4503P Код товара 43704

ИП4503Р Трамбовка пневматическая, 720 уд/мин, 25 Дж, 10,5 кг



Назначение Пневмотрамбовка ИП4503Р предназначена для уплотнения формовочных смесей в литейном производстве толщиной единичного слоя от 250 до 300 мм на машиностроительных и стекольных предприятиях при изготовлении стержней и форм различного назначения и проведения других аналогичных работ, а также для уплотнения грунта на строительстве и в ремонтно-дорожном деле, где невозможно применение громоздких трамбующих и укатывающих машин. …

Характеристики

Диаметр поршня	**37 мм**	Мин. диаметр шланга	**16 мм**
Рабочее давление	**6,3 бар**	Расход воздуха	**1 100 л/мин**
Частота ударов	**720 уд/мин**	Энергия удара	**25 Дж**
Длина	**1 185 мм**	Вес	**10,5 кг**

Упаковка и отгрузка

Кратность заказа	**1 шт**

Наименование в документах: ИП4503Р Трамбовка пневматическая, 720 уд/мин, 25 Дж, 10,5 кг

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67
ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00
pruma.ru/catalog/item/ip4503r-pnevmotrambovka-720-udmin-25-dzh-105-kg/