ПРУМА

Технический лист

Выгружено 20.11.2026

Артикул 2678100 Код товара 21697 RIVIT

# IRC/A2 Резьбовая заклёпка M5/030 гладкая, нерж.сталь, уменьшенный бортик, на 0,5–3,0 мм

## Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| Размер резьбы | M5 | Толщина пакета | 0,5–3,0 мм |
| Длина заклёпки | 11 мм | Диаметр отверстия | 7 мм |
| Вид заклёпки | Открытая глади | Диаметр бортика | 8 мм |
| Длина выступающей части | 8,0–8,5 мм | Макс. момент затяжки | 14 Нм |
| Материал | Нерж. (A2) | Прочность на разрыв | 12 450 Н |
| Тип бортика | Уменьшенный | Толщина бортика | 0,5 мм |

## Упаковка и отгрузка

| | |
|---|---|
| Кратность заказа | 1 000 шт |

Наименование в документах: IRC/A2 Резьбовая заклепка M5/030 гладкая, нерж.сталь, уменьшенный бортик, на 0,5-3,0 мм (0,25)

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67

ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00

pruma.ru/catalog/item/irc-rezbovaia-zaklepka-m5030-gladkaia-nerzhstal-umenshennyi-bortik-na-05-30-mm-025/