ПРУМА

Технический лист

Выгружено 20.11.2026

Артикул 1735500 Код товара 21774 RIVIT

ITC/A2 Резьбовая заклёпка M10/060 гладкая, нерж.сталь, стандартный бортик, на 3,5–6,0 мм Do13мм Удл

Характеристики

Размер резьбы	M10	Толщина пакета	3,5–6,0 мм
Длина заклёпки	24 мм	Диаметр отверстия	13 мм
Вид заклёпки	Открытая глади	Диаметр бортика	17 мм
Длина выступающей части	13,0–14,0 мм	Макс. момент затяжки	54 Нм
Материал	Нерж. (A2)	Прочность на разрыв	39 690 Н
Тип бортика	Стандартный	Толщина бортика	1,7 мм

Упаковка и отгрузка

Кратность заказа	1 000 шт

Наименование в документах: ITC/A2 Резьбовая заклепка M10/060 гладкая, нерж.сталь, стандартный бортик, на 3,5-6,0 мм Do13мм Удл

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67
ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00
pruma.ru/catalog/item/itc-rezbovaia-zaklepka-m10060-gladkaia-nerzhstal-standartnyi-bortik-na-30-60-mm-do13mm-udl/