ПРУМА

Технический лист

Выгружено 20.11.2026

Артикул 2740400 Код товара 21766 RIVIT

ITC/A2 Резьбовая заклёпка M6/050 гладкая, нерж.сталь, стандартный бортик, на 3,0–4,5 мм (0,20) Удл

Характеристики

Размер резьбы	M6	Толщина пакета	3,0–4,5 мм
Длина заклёпки	16 мм	Диаметр отверстия	9 мм
Вид заклёпки	Открытая глади	Диаметр бортика	12 мм
Длина выступающей части	7,6–8,2 мм	Макс. момент затяжки	22 Нм
Материал	Нерж. (A2)	Прочность на разрыв	22 830 Н
Тип бортика	Стандартный	Толщина бортика	1,5 мм

Упаковка и отгрузка

Кратность заказа	1 000 шт

Наименование в документах: ITC/A2 Резьбовая заклепка M6/050 гладкая, нерж.сталь, стандартный бортик, на 3,0-4,5 мм (0,20) Удл

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67

ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00

pruma.ru/catalog/item/itc-rezbovaia-zaklepka-m6050-gladkaia-nerzhstal-standartnyi-bortik-na-30-50-mm-020-udl/